



2012 Karbach ■ Houston, Texas 77092 ■ Tél: (713) 686-6620
Fax: (713) 688-8031 ■ Numéro gratuit: 1-800-962-6111 ■ Internet: www.safetygate.com

FABENCo

Le portillon de sécurité à fermeture automatique

Adaptable

Nous avons le plaisir de vous présenter l'un des meilleurs dispositifs de sécurité disponibles dans le commerce — le portillon de sécurité FabEnCo à fermeture automatique.

Tout d'abord, notre portillon de sécurité a pour caractéristique essentielle l'amélioration spectaculaire de la sécurité de vos employés lorsque vos échelles, plates-formes, escaliers, et de même, vos passerelles, entresols, aires de protection de machines, etc., comportent des ouvertures non protégées. Ayant subi avec succès des tests de résistance jusqu'à 136 kg (300 lb), le portillon de sécurité FabEnCo facilite l'accès en éliminant la nécessité de s'arrêter pour mettre une barre en place ou enlever une chaîne.

En second lieu, le portillon est facile à installer. Il s'accroche sur les mains courantes existantes et il ne faut pas plus de 10 à 15 minutes pour l'installer à l'aide d'outils simples. Aucun besoin de découpe, de soudage ou de percements.

Nous expédions nos portillons directement de notre usine de fabrication de Houston. Nos produits vous parviennent avec toute la quincaillerie nécessaire, y compris un boulon en J pour le montage sur montant angulaire et un boulon en U pour montage sur montant tubulaire. Les instructions du mode d'emploi sont faciles à suivre.

Multifonctionnel



Réglable

Le portillon de sécurité FabEnCo à fermeture automatique peut être monté pour ouvrir à droite ou à gauche de votre main courante ou garde-fou. Une fois que les boulons de blocage ont été réglés, le ressort fiable en acier inoxydable du portillon referme ce dernier automatiquement jusqu'au point de butée réglé sur le portillon, soit selon un angle de fermeture pouvant atteindre 90 degrés.

Les portillons sont disponibles en acier galvanisé, en aluminium et en acier inoxydable (peinture jaune sécurité en option); on peut les commander en dimensions standard de 40,6 cm (16 pouces) à 91,4 cm (36 pouces). Pour la protection d'ouvertures ayant jusqu'à 183 cm (6 pieds), il suffit de monter les portillons de chaque côté de l'ouverture, à droite et à gauche de la main courante, dans une configuration "porte de saloon."

FabEnCo met à votre service les conseils de ses ingénieurs et de son bureau d'études si vous devez adapter notre portillon de sécurité pour des ouvertures non standard exigeant des modifications spéciales.

Résultat net... le portillon de sécurité FabEnCo à fermeture automatique vous garantit un rapport valeur/coût très élevé.

FABENCo, Inc.

La société des "portillons de sécurité"