

FABENCo, Inc.

“La compañía de la Compuerta de Seguridad”

Sugerencias para el montaje de la Compuerta de seguridad de cierre automático FabEnCo XL

Patente de EE.UU. N.º 3 866 356

La compuerta de seguridad de cierre automático FabEnCo XL se puede instalar fácilmente y en minutos sobre todo tipo de barandillas (de ángulo, barra, tubo) o sobre la pared. Se puede montar sobre cualquiera de los lados de la barandilla, a la izquierda o a la derecha. La compuerta de seguridad posee un resorte de acero inoxidable que la hace regresar a su sitio después que se pasa por ella y los pernos de ajuste proporcionan un tope de seguridad sin tocar la barandilla.

PIEZAS

CANTIDAD

Paquete de herrajes

A. Perno en U*	1
B. Perno en J*	1
C. Pernos de 1/2"	2
D. Tuercas de 1/2"	4
E. Tuercas de 3/8"	2
F. Arandelas de 3/8"	2
G. Perfiles de canales	2
H. Placa/marco de montaje (con 2 pernos de parada ajustables)	1
I. Kit para aviso (viene instalado en la placa/marco de montaje)	1
J. Etiquetas de seguridad	2

* El perno en U se usa para instalación en tubos y el perno en J, para perfiles angulares.

PASO 1

Coloque las **etiquetas de seguridad** al **kit de señales**. Inserte el **perno en U** (o **perno en J**) a través de la ranura en la **placa/marco de montaje**. Sujete a la barandilla utilizando las **arandelas y tuercas de 3/8"**.

PASO 2

Inserte los **pernos de 1/2"** a través del conjunto de agujeros (al nivel deseado) en un **perfil de canal**, luego páselos a través de la **placa/marco de montaje**. Coloque las **tuercas de 1/2"** a los **pernos de 1/2"** y apriete a ras contra la **placa/marco de montaje** para estabilizar.

PASO 3

Coloque el segundo **perfil de canal** sobre el otro lado de la barandilla y apriete con las **tuercas de 1/2"** restantes.

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

Llave ajustable

Conjunto de casquillos, con casquillos de 7/8" y 11/16"

Para información adicional o asistencia, llamar al 1-800-962-6111.

